

Справочные данные (2021-03-23)

Изоляция из полистирола с добавлением графита

Изоляция из полистирола с добавлением графита (GPS) толщиной с полипропиленовым внешним корпусом.



Тип	Цвет	Толщина [мм]	###	Артикул
200 FlexTherm PS	белая	80	1	18675
200 FlexTherm PS	белый алюминий	80	1	18676
300 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R	белая	80	1	18678
300 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R	белый алюминий	80	1	18679
500 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белая	80	1	18681
500 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белый алюминий	80	1	18682
600 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS	белая	80	1	18684
600 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS	белый алюминий	80	1	18685
750 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белая	80	1	18687
750 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белый алюминий	80	1	18688

Тип	Цвет	Толщина [мм]	###	Артикул
850 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS	белая	80	1	18690
850 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS	белый алюминий	80	1	18691
1000 (Ø 790) FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белая	80	1	18693
1000 (Ø 790) FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm KPB, FlexTherm KPS, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белый алюминий	80	1	18694
1000 (Ø 850) FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белая	80	1	18696
1000 (Ø 850) FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белый алюминий	80	1	18697
1200 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белая	100	1	18699
1200 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белый алюминий	100	1	18700
1500 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белая	100	1	18702
1500 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T, FlexTherm Duo FWS, FlexTherm FWP	белый алюминий	100	1	18703
1800 FlexTherm PS	белая	100	1	18705
1800 FlexTherm PS	белый алюминий	100	1	18706
2000 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белая	100	1	18708
2000 FlexTherm PS, FlexTherm PS-R, FlexTherm PS-T	белый алюминий	100	1	18709
3000 FlexTherm PS	белая	100	1	18711
3000 FlexTherm PS	белый алюминий	100	1	18712
4000 FlexTherm PS	белая	100	1	18714
4000 FlexTherm PS	белый алюминий	100	1	18715

Тип	Цвет	Толщина [мм]	###	Артикул
5000 FlexTherm PS	белая	100	1	18717
5000 FlexTherm PS	белый алюминий	100	1	18718

Преимущества

- Потери тепла на 25% меньше по сравнению с изоляцией из мягкого пеноматериала.
- Простая установка с застежкой (белый / белый алюминий).

Информация общего характера

- Изоляция из полистирола с добавлением графита: Класс волокна B1 в соответствии с DIN 4102.
- Коэффициент нагрева = 0,032 Вт/м K, в соответствии с DIN EN 12667.

Дополнительная информация в Интернете:

[Дополнительная документация](#)

[Анимации](#)