

Kompaktajai, pārbaudītajai konstrukcijai ir augsta efektivitāte un garantēta darbība apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

Ūdens iekārtā satur gaisu, kas var radīt koroziju un samazināt siltuma pārneši. Flexvent tiek uzstādīts vietās, kur uzkrājas gaiss. Tā kā ierīce ir darbināma ar pludiņu, gaiss, kas sakrājas Flexvent, liek pludiņam nogrimt un atvērt gaisa izplūdes vārstu. Kad gaiss ir izvadīts, pludiņš paceļas un aizver vārstu.



Priekšrocības

- Flexvent pludiņa vārsti ir izgatavoti no misiņa. Vairums modeļu ir aprīkoti ar noslēgvārstu vieglākai uzstādīšanai un demontāžai.
- Flexvent pludiņa vārstu var viegli uzstādīt jebkurā iekārtā tā ļoti mazo izmēru dēļ. Relatīvi liels gaisa spilvens visu tipu Flexvent pludiņa vārstu augšdaļā pietiekami aizsargā vārsta lizdu pret piesārņojumu, tāpēc Flexvent neradīs noplūdes.

Tehniskie dati

- Min./maks. padeves temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Min./maks. darba spiediens: 0,2 / 25,0 bar.

Tips	Izmēri		Savienojums	Noslēgvārsts		Kods
	Ø C [mm]	H. [mm]				
Flexvent Max $\frac{3}{4}$ "	77	120	Rp $\frac{3}{4}$ "	nē	1	28550

Uzziniet vairāk tiešsaistē:

[Installation and operating instruction](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[Flexvent Max DWG](#)
[Flexvent Max STEP](#)
[Flexvent Max RFA](#)
[Produktu pārskats PDF](#)