

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха. Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.




Преимущества

- Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни. Большинство моделей оснащаются отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.
- Благодаря небольшим размерам Flexvent может быть легко установлен в любую систему.
- Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели Flexvent, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.
- Заводские испытания, которые проходят все воздухоотводчики Flexvent, обеспечивают высочайшее качество этой продукции!

Технические характеристики

- минимальный/максимальная рабочее давление: 0,2 / 10,0 бар.
- минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.
- Подходит для воды и смесей с добавлением до 50% гликоля.



Тип	Размеры		Соединение	Запорный клапан		Артикул
	Ø [мм]	В [мм]				
Flexvent Top	54	86	Rp 1/2"	нет	20	28515
Flexvent Top, белый	54	86	R 3/8"	да	20	28510

Дополнительная информация в Интернете:
[Инструкции по установке и эксплуатации](#)
[Декларация о соответствии PED 2014/68/EU](#)
[Flexvent Top DWG](#)
[Flexvent Top STEP](#)
[Flexvent Top 1-2 ADSK](#)
[Flexvent Top White 3-8 RFA](#)
[Технический каталог](#)