

KLH 420 КОМНАТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ

KLH 420 – это двухпроводной преобразователь относительной влажности (%rH), сконструированный для использования внутри помещений.

Может быть установлен на поверхности стены или на стандартном распределительном коробе.

Также имеется модель с дисплеем - KLH 420-N.



Технические характеристики :

| | |
|--|----------------------------|
| Рабочее напряжение | 12...35V dc |
| Выход | 4...20mA < 500 ohm (24Vdc) |
| Потребляемая мощность | < 20mA, 24Vdc |
| Диапазон | 0...100 % rH |
| Для продолжительного использования | 5...95 % rH |
| Погрешность | +/- 3% rH, (25 °C) |
| Долговременная стабильность | +/- 5 % rH, 24 месяца |
| Влажность окружающей среды (без конденсации) | 0...100 % rH |
| Степень защиты | ABS пластик, IP20 |

Подключение:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | + | 4...20mA |
| 2 | - | 4...20mA |

Инструкция для заказа :

| Тип | Номер изделия | Описание |
|-----------|---------------|---|
| KLH 420 | 1132280 | комнатный преобразователь влажности |
| KLH 420-N | 1132281 | комнатный преобразователь влажности с индикатором |

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3 (Emission) и EN61000-6-2 (Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND

www.produal.com

Tel: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi