
































Attēls	Apraksts	Modelis	Cena EUR bez PVN
	Apkures kontrolleris (2 apk. + k.ūd.) sitprināms uz DIN sliedes. Iekšējais transformators 24Vac 10VA/0.4A.	C203	610.37
	Apkures kontrolleris (2 apk. + k.ūd.). Iekšējais transformators 24Vac 23VA/1A.	S203	721.34
	Ouman procesors A203 trim kontūriem (2 apkures, 1 karstā ūdens) ar iebūvētu Ethernet un WEB lietotāja interfeisu	A203	776.83
	Kontrolleru tīkla modulis, kontroleru pieslēgšanai OUNET pakalpojumam ar ACCESS funkciju.	M-LINK	420.48
	4G ruteris ar jaudīgu antenu internetam (Bands 3/7)	SXT LTE	190.00
	Modbus karte EH203, EH201/L, EH201V kontrolleriem.	Modbus 200	112.00
	Sadalnes kaste ETI 24 MOD Un 400V IP65 v/a	ECH24PT	29.35
	Sadalnes kaste ETI 36 MOD Un 400V IP65 v/a	ECH36PT	40.30

Attēls	Apraksts	Modelis	Cena EUR bez PVN		
			NTC 10	Pt1000	Ni1000
	Ārgais temperatūras sensors	TMO	21.76	23.12	26.52
	Uzliekamais virsmas sensors	TMS	17.68	26.52	34.00
	legremdējais ūdens sensors 50 mm	TMW - 50	37.40	43.52	48.28
	legremdējais ūdens sensors 100 mm	TMW - 100	37.40	44.20	48.96
	legremdējais ūdens sensors 210 mm	TMW - 210	40.12	46.24	50.32
	legremdējais ūdens sensors 300 mm	TMW-300	42.16	48.96	53.04
	legremdējais ūdens sensors ar čaulu	TMW-81ST	57.12	64.60	69.36
	legremdējais ūdens sensors ar čaulu	TMW-121ST	57.80	65.28	70.04
	legremdējais ūdens sensors ar čaulu	TMW-201ST	60.52	68.68	72.08
	Telpas temperatūras sensors	TMR	31.28	32.64	33.32
	Spiediens devējs 24VAC/DC 0-2.5;0-6;0-10;0-16 bar	VPL- 16	192.00		
	Spiediena devējs 0-10 bar 0..10VDC	PTL-10-V	135.17		
	Bezvadu temperatūras sensoru uztvērējs	WL-BASE	252.16		
	Bezvadu telpas temperatūras un mitruma sensors	WL- TEMP- RH	80.00		
	Bezvadu telpas temperatūras, mitruma un CO2 sensors	WL-TEMP- RH-CO2	199.68		

Attēls	Apraksts	Modelis	Cena EUR bez PVN
	Brīvi programmējams kontroleris 6 kontūru vadībai (Bez programmas!).	OUFLEX A	1125.98
	Brīvi programmējams kontroleris (4 kont.) (Bez programmas!).	OUFLEX M	601.60
	16 gab. ieejas (UI); 6 gab. 0...10V (AO); 2gab. NO/NC releji (DO); 4 gab. NO releji (DO); 4 gab. 24 Vac Triac-izejas (TR)	FLEX COMBI 32	481.28
	9 gab. ieejas (UI); 2 gab. 0...10V (AO); 2 gab. NO/NC releji (DO); 4 gab. NO releji (DO); 4 gab. 24 Vac Triac-izejas (TR)	FLEX COMBI 21	319.36
	16 gab. universal ieejas (UI)	FLEX UI 16	211.20
	8 gab. universal ieejas (UI)	FLEX UI8	193.92
	8 gab. 0...10V analogās izejas (AO)	FLEX A08	170.24
	4 gab. NO/NC releji (DO)	FLEX DO4-R	139.52
	4 gab. 24 Vac Triac-izejas (TR)	FLEX DO4-TRS	131.84
	Apkures kontrolieris (1 apk. kontūrs)	EH-800	670.77
	Apkures kontrolieris bez interneta funkcijas	EH-800B	588.51
	Paplašinājuma komplekts EH-800kontrolierim	EXP-800	335.10
	Paplašinājuma modulis EH-800kontrolierim	EXU-800	73.47

Attēls	Apraksts	Modelis	Cena EUR bez PVN
--------	----------	---------	------------------

	Valve actuator, 0(2)...10 VDC controlled. 24 V, 50 Hz, 5 VA. Speed 15 s/6,5 mm. Power 400 Nm.	M41A15	168.00
	Valve actuator, 3-point control, 24 V, 50 Hz, 0,7 VA, Power 300 Nm. IP43.	M31C150	93.52
	Valve actuator, 0(2)...10 VDC controlled. 24 V, 50 Hz, 1,7 VA, Speed 150s/6,5 mm. Power 300 Nm. Connection cable 1,5 m	M31A150	114.24
	VD215-0.25	VD215-0.25	109.76
	VD215-0.4	VD215-0.4	109.76
	VD215-0.63	VD215-0.63	109.76
	VD215-1.0	VD215-1.0	109.76
	VD215-1.6	VD215-1.6	109.76
	VD215-2.5	VD215-2.5	157.36
	VD215-4.0	VD215-4.0	157.36
	VD215-6.3	VD215-6.3	209.44
	VD215-10	VD215-10	273.28