


Geberit FlowFit pāreja ar ārējo vītņi, nerūsējošā tērauda



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Sagatavotam ūdenim
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Rūpnieciskam pielietojumam

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls CrNiMo tērauds 1.4401
(EN 10088)

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm
619.700.00.1	15	20	1/2	6.4	3.1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27
619.702.00.1	25	32	1	7.5	3.9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7.4	3.8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4.1	59

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>SW</i> <i>mm</i>
619.705.00.1	50	63	2	11	4.7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11.4	5	86