



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Geberit FlowFit
- Paredzēts Geberit PushFit
- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (ejļas tīrības klase 0-3)

- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Stabila forma
- Manuāli saliecams
- Mediju caurule, noturīga pret difūziju
- Šķidrums caurule, sudraba pelēka ārpusē
- Izolācija no slēgtu poru materiāla, sarkana aizsargplēve
- Izolācija, kas nesatur HFCKW un HFKW
- Degamības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Caurules gals ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	PE-RT II / Al / PE-RT II
Virsmas raupjums	7 μm
Termiskā izplešanās	0.026 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	0.41 W/(m·K)
Izolācijas materiāls	PE mīksts putas
Izolācijas siltumvadītspēja	0.04 W/(m·K)
Izolācijas ārējā apvalka ūdens tvaika difūzijas pretestība	7000 μ

PIEDERUMI

- Geberit šķēres

Preces numurs	DN	d, ø mm	Izolācija mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.110.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50
Jauns								

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Izolācija mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>s1 mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.111.00.2 Jauns	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.112.00.2 Jauns	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Jaunas preces pieejamas no 01.04.2025