


Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar ārējo vītņi, garš



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkana misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	3.7	2.4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4.5	2.7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6.1	3.7	2.8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4.5	2.7

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4.5	2.7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6.3	5.6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6.8	5.6	3.2