


Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar saskrūvi



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mits)
- Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Piemērots tikai ārējai vītnei ar iekšējo diametru $\leq d_i$, skatiet tabulu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

Preces numurs	DN	d, ø mm	G "	arc °	d _i , ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5.4	3.7	3.6	3.1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5.6	4	3.6	3.3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5.6	4.2	3.5	3.5	24

Preces numurs	DN	d, ø mm	G "	arc °	di, ø mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5.8	3.2	3.5	3.6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5.9	4.5	3.5	3.8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6.3	5.2	3.5	4.3	38