



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Pielietošanai kā pārejai no Geberit FlowFit uz svešu sistēmu
- Daudzslāņu kompozītmateriālu caurulēm saskaņā ar ISO 21003
- Plastmasas caurulēm no šķērssaitēta polietilēna (PE-X) saskaņā ar ISO 15875
- Plastmasas caurulēm no polibutēna (PB) saskaņā ar ISO 15876

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Presēšana iespējama tikai ar Geberit FlowFit presēšanas knaiblēm
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

INFORMĀCIJA

- Svešo sistēmu caurules jāapstrādā ar Geberit FlowFit svešo sistēmu skabargu slīpēšanas un kalibrēšanas instrumentu

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	s mm	L cm	Z cm
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit FlowFit						
620.703.00.1	12	16	16	2.0-2.2	7.8	1.3
620.711.00.1	15	20	20	2.0-2.25	7.8	1.3
620.712.00.1	15	20	20	2.8-2.9	7.8	1.3

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.723.00.1	20	25	25	2.5–2.7	7.8	1.3
620.724.00.1	20	25	25	3.5–3.7	7.8	1.3
620.727.00.1	20	25	26	3.0–3.0	7.8	1.3