


Geberit FlowFit trejgabals ar iekšējo vītņi sānos



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.353.00.1	25 / 15	32	1/2	90	10.2	7.1	3.4	1.6
620.354.00.1	32 / 15	40	1/2	90	11.1	7.6	3.9	2
620.355.00.1	40 / 15	50	1/2	90	15.5	11.7	5.6	2.3