



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mits)
- Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)

- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Papildu pieslēgumu izveidei esošajās caurulēs
- Iepriekš sagatavotu cauruļu daļu savienošanai ar garuma izlīdzinājuma elementu
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei
- Bojātu Geberit sistēmas cauruļu ML remontam

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

Preces numurs	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.020.00.1	12	16	20	13.5
620.021.00.1	15	20	20	13.5
620.022.00.1	20	25	20	13.5

Preces numurs	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.023.00.1	25	32	22.2	15
620.024.00.1	32	40	23.5	16.3
620.025.00.1	40	50	34	22