




Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzesēšanas ūdenim (mits)
- Dzesēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)
- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls PPSU

Preces numurs	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.061.00.1	15	20	45	5.5	1.9
620.062.00.1	20	25	45	5.2	1.9
620.063.00.1	25	32	45	5.9	2.3
620.064.00.1	32	40	45	5.9	2.5

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.065.00.1	40	50	45	9	3
620.066.00.1	50	63	45	9.9	3.5
620.067.00.1	65	75	45	9.9	3.5
620.070.00.1	12	16	90	5.8	2.5
620.071.00.1	15	20	90	6	2.7
620.072.00.1	20	25	90	6.2	2.9
620.073.00.1	25	32	90	7	3.4
620.074.00.1	32	40	90	7.5	3.9
620.075.00.1	40	50	90	11.5	5.6
620.076.00.1	50	63	90	12.5	6.1
620.077.00.1	65	75	90	13	6.7