


Geberit FlowFit trejgabals, universāls



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim

- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls PPSU

Preces numurs	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
620.080.00.1	12	16	90	11.5	5.8	2.5
620.081.00.1	15	20	90	11.9	6	2.7
620.082.00.1	20	25	90	12.4	6.2	2.9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3.4

Preces numurs	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
620.084.00.1	32	40	90	15	7.5	3.9
620.085.00.1	40	50	90	23	11.5	5.6
620.086.00.1	50	63	90	24.9	12.5	6.1
620.087.00.1	65	75	90	26.1	13.1	6.7