



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)

- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.150.00.1	12 / 15	16	1/2	16	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11.9	2.4	2.7	1.1
620.157.00.1	20 / 15	25	1/2	20	90	11.9	2.6	2.7	1.3
620.152.00.1	20 / 15	25	1/2	25	90	11.9	2.6	2.7	1.3

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12.8	2.8	3.1	1.5
620.153.00.1	25 / 15	32	1/2	32	90	13	3.1	2.9	1.3
620.163.00.1	25 / 20	32	3/4	32	90	13.4	3.1	3.1	1.7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14.4	3.1	3.6	1.6
620.154.00.1	32 / 15	40	1/2	40	90	13.4	3.4	3.1	1.9
620.164.00.1	32 / 20	40	3/4	40	90	14.7	3.5	3.8	2.1
620.174.00.1	32 / 25	40	1	40	90	14.7	4.2	3.8	2.3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15.4	4.4	4.1	2.3
620.155.00.1	40 / 15	50	1/2	50	90	18.5	4.1	3.3	2.4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4.6	5.1	2.3
620.165.00.1	40 / 20	50	3/4	50	90	20.2	4	4.2	2.6
620.175.00.1	40 / 25	50	1	50	90	20.2	4.6	4.2	2.5
620.156.00.1	50 / 15	63	1/2	63	90	20.5	4.6	3.9	3.1

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Rp "</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>
620.166.00.1	50 / 25	63	1	63	90	22	5.1	4.7	3.2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24.6	6.6	6	4
620.177.00.1	65 / 25	75	1	75	90	21.6	5.4	4.5	3.5