



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Dzēšanas ūdenim (mits)
- Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Piemērots tikai sapresēšanai ar Geberit Mapress presēšanas iemavām
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Ievietojams gals ar aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
-----------	-------------------------------------

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress Therm					
620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress nerūsējošais tērauds**

620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>d1_ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit FlowFit					
620.250.00.1	12	16	15	7.1	3.8
620.251.00.1	15	20	18	7.1	3.8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7.2	3.9
620.253.00.1	20	25	22	7.2	3.9
620.254.00.1	25	32	28	7.9	4.3
620.255.00.1	32	40	35	8.2	4.6
620.256.00.1	40	50	42	12.5	6.6
620.257.00.1	50	63	54	14.2	7.9