


Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar ārējo vītņi



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzaramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzesēšanas ūdenim (mits)
- Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkana misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, Ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2.9	2.7
620.503.00.1	25	32	1	90	6.8	3.1	3.2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7.3	4.2	3.7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10.4	4.7	4.5

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.506.00.1	50	63	2	90	11.7	5.8	5.4
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	2.5	2.4
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6.1	2.8	2.8
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6.3	3.2	3
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3.1	2.7
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2.7	2.7