


Geberit FlowFit pārejas līkums 90° ar iekšējo vītņi



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzaramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Sagatavotam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)

- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkana misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6.1	2.2	2.8	0.9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6.3	2.5	3	1.2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6.1	2.4	2.8	1.1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6.5	2.6	3.2	1.3

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6.5	2.8	3.2	1.5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6.9	3	3.6	1.4
620.533.00.1	25	32	1	90	7.4	3.4	3.8	1.8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8.1	3.7	4.5	2.2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11.2	4.5	5.3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12.8	5.3	6.4	3.5