


■ GEBERIT



Attēls-piemērs



- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzesēšanas ūdenim (mits)
- Dzesēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)

- Ķīmikālīgām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Trīs stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	---

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
620.750.00.1	12	16	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	z cm
620.800.00.1	12	16	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4
620.770.00.1	12	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4