




■ GEBERIT



- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzesēšanas ūdenim (mits)
- Dzesēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)

- Ķīmikālīgām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Četri stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	---

Lappuse 1

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	z cm
620.832.00.1	15 / 20	20	1/2	25	90	5	5.2	7.6	7.8	2.2	2.4	4.3
620.842.00.1	20 / 15	25	1/2	20	90	5	5.2	7.8	7.6	2.2	2.4	4.3
620.852.00.1	20 / 15	25	1/2	25	90	5	5.2	7.3	7.3	2.2	2.4	4.3