



Geberit FlowFit stūra pieslēguma līkums 90°



Attēls-piemērs



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību $\geq 5,5$
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)

- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Trīs stiprinājuma punkti
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls: Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
620.881.00.1	15	20	1/2	90	3.6	6.6	1.9	1.8	3.3
620.921.00.1	15	20	1/2	90	5.2	6.6	1.9	3.4	3.3