



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mits)
- Dzēšanas ūdenim (mits/sauss, sauss)

- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

Preces numurs	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.570.00.1	12	16	1/2	11.5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11.7	5.2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12.1	5.6	30
620.573.00.1	25	32	1	13.9	6.7	38

Preces numurs	DN	d _ø mm	G _{1/2}	L cm	Z cm	SW mm
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13.9	6.7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19.1	7.2	55
620.576.00.1	50	63	2	20.5	7.8	67