


Geberit FlowFit pārejas skrūvsavienojums ar ārējo vītņi



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)

- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm	SW mm
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8.7	5.4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9.3	6	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10.2	6.9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10.5	6.9	46

Preces numurs	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm	SW mm
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11.3	7.7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14.9	9	62
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15.3	8.9	89
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9.4	6.1	30
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10.8	7.2	46
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11.3	7.7	55
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14.9	8.9	67
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15.5	9.2	89