


Geberit FlowFit pārejas skrūvsavienojums ar iekšējo vītņi



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzeramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Darba un tehnoloģiskajam ūdenim
- Lietus ūdenim ar pH vērtību > 6,0
- Jūras ūdenim
- Dzēšanas ūdenim (mitrs)
- Dzēšanas ūdenim (mitrs/sauss, sauss)

- Ķīmiskajiem un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts

- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu
- Vītne ar caurspīdīgu aizsargaizbāzni
- Plakanā blīvīte no šķiedru kompozītmateriāla

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu (CuZn21Si3P)

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7.9	3.3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8.5	3.9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9.2	4.4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9.4	4.1	46

Preces numurs	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13.8	5.9	55
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13.3	4.3	89
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11.2	5.6	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14.9	6.6	67