



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Aukstajam un karstajam dzaramajam ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (elļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

- Nepārklātām, niķelētām un hromētām vara caurulēm
- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

ĪPAŠĪBAS

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Blīvgredzens no EPDM

- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

TEHNISKIE DATI

Materiāls Silīcija bronza, nesatur svinu
(CuZn21Si3P)

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	I cm	Z cm
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5.8	1.7	0.8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5.8	1.7	0.8
620.690.00.1	12	16	15	5.8	1.6	0.9
620.691.00.1	12	16	16	5.8	1.6	0.9

<i>Preces numurs</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>d_{1, ø}</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1.6	1.1
620.684.00.1	15	20	18	6	1.6	1.1