


■ GEBERIT



Attēls-piemērs

- Ēku tehniskām sistēmām, rūpniecībai un kuģu būvei

- Aukstajām un karstajām dzeramajām ūdenim
- Dzesēšanas un apkures ūdenim bez antifrīza
- Dzesēšanas un apkures ūdenim ar antifrīzu
- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem
- Saspiestajam gaisam (eļļas tīrības klase 0–3)
- Pazeminātam spiedienam
- Inertajām gāzēm (piem., slāpeklim)

- Preses indikators
- Nav hermētisks, ja nav nopresēts
- Svinu nesaturošs
- Bļīvgredzens no EPDM
- Presēšanas savienotājs ar caurspīdīgu aizsargvāciņu

Materiāls	Sarkanais misiņš, nesatur svinu (CuSn4Zn2PS)
-----------	---

- Spīlgredzena saskrūve

Preces numurs	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	I cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.710.00.1	12	16	15	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5.7	0.8	2.4	1.7	24