



Attēls-piemērs

ĪPAŠĪBAS

- Nesatur LABS
- Caurules gals ar zilu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	CrNiMo tērauds 1.4401 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1 μ m
Termiskā izplešanās	0.0165 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	15 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	500 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgrieznis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress nerūsējošais tērauds					
39012	10	12	10	1	6
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress nerūsējošais tērauds (FKM zils)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress nerūsējošais tērauds (gāze)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6

Preces numurs	DN	d _g mm	d _i g mm	s mm	L m
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress nerūsējošais tērauds (bez LABS)					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
39011	100	108	104	2	6