



Attēls-piemērs

IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Ķīmikālijām un tehniskajiem šķīdumiem

ĪPAŠĪBAS

- Nesatur LABS
- Caurules gals ar zaļu aizsargaizbāzni

TEHNISKIE DATI

Materiāls	CrMoTi tērauds 1.4521 (EN 10088)
Virsmas raupjums	1.5 µm
Termiskā izplešanās	0.0104 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	23 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	430 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgriezis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress nerūsējošais tērauds					
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

Šis produkts ir piemērots sistēmai: **Geberit Mapress nerūsējošais tērauds (FKM zils)**

39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Šis produkts ir piemērots sistēmai: Geberit Mapress nerūsējošais tērauds (bez LABS)					
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6