



Attēls-piemērs

ĪPAŠĪBAS

- Velmēta bez šuves
- Caurules gals ar melnu aizsargvāku

TEHNISKIE DATI

Materiāls	CuNi10Fe1.6Mn materiāla Nr. 2.1972.11
Virsmas raupjums	10 μm
Termiskā izplešanās	0.017 mm/(m·K)
Caurules siltumvadītspēja	50 W/(m·K)
Specifiskā siltumietilpība	377 J/(kg·K)

PIEDERUMI

- Geberit Mapress cauruļgrieznis R
- Geberit Mapress cauruļu atskabargu slīpētājs
- Geberit Mapress iebīdes dziļuma šablons ar marķieri
- Geberit Mapress RE 1 elektriskais cauruļu atdalītājs korpusā

Preces numurs	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
56319	12	15	13	1	6
56321	20	22	20	1	6
56326	20	22	19	1.5	6
56322	25	28	25	1.5	6
56323	32	35	32	1.5	6

Preces numurs	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
56324	40	42	39	1.5	6
56325	50	54	51	1.5	6
56327	65	76.1	72.1	2	6
56328	80	88.9	84.9	2	6
56329	100	108	104	2.5	6